


Ogrzewanie podłogowe HMA TE 50 150/...

NOWOŚĆ



HMA TE 50 150/...

- Po prostu komfortowe, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatur podłogi przy mocy grzewczej 150 W/m² i odpowiednich odstępach przewodów, dla prawie każdego rodzaju pokrycia podłogi. Dopuszczone do układania w obszarach wilgotnych.
- Proste projektowanie i instalacja: samoprzylepne podłoże z włókna szklanego, tylko jeden przewód przyłączeniowy zapewnia szybki i dokładny montaż
- Grubość mat ok. 4 mm
- Odległość przewodów grzewczych 8,5 cm
- Rodzaj ochrony IPX7
- Klasa ochrony I – izolacja ochronna
- Izolacja zewnętrzna PVC
- Długość przewodu zimnego 5 m
- Materiał maty tkanina z włókna szklanego
- Mata samoprzylepna
- Opakowanie
- Opakowanie kartonowe z 4 barwnym nadrukiem AEG Ok. 50/20/20 cm pojedyncza mata
- Po prostu dobre: 10 lat gwarancji na matę grzewczą, maty ze znakiem VDE, wysokojakościowa i zapewniająca długą żywotność izolacja przewodów wykonana z tworzywa FEP (porównywalne z teflonem)

Mata Grzewcza HMA TE moc 150/m²: szerokość układania 50 cm

Model	Powierzchnia w m ²	Długość w m	Numer katalogowy
HMA TE 50 150/1	1	2	231067
HMA TE 50 150/1,5	1,5	3	231068
HMA TE 50 150/2	2	4	231069
HMA TE 50 150/3	3	6	231070
HMA TE 50 150/4	4	8	231071
HMA TE 50 150/5	5	10	231072
HMA TE 50 150/6	6	12	231073
HMA TE 50 150/7	7	14	231074
HMA TE 50 150/8	8	16	231075



Zestaw ogrzewania podłogowego HMA TE 50 Set 150/...

NOWOŚĆ



HMA TE 50 Set 150/...

- Kompletny osprzęt zawarty w zakresie dostawy:
 1. Regulator temperatury podłogi FTD 720
 2. Podtynkowa puszka elektryczna wraz z wkrętami
 3. Rurka do czujnika temperatury podłogi NTC o długości 2 m, wraz z zatyczką zamykającą
 4. Rurka do przewodu przyłączeniowego o długości 2 m
 5. Kątownik 900 zabezpieczający rurkę czujnika przed zagięciem
 6. Mata Grzewcza HMA TE 50 150/...
- Proste projektowanie i instalacja: samoprzylepne podłoże z włókna szklanego, tylko jeden przewód przyłączeniowy zapewnia szybki i dokładny montaż
- Prosta obsługa (tylko zestawy): intuicyjnie obsługiwany elektroniczny regulator temperatury podłogi FTD 720 z podświetlanym wyświetlaczem LCD, indywidualne programowanie dobowe lub tygodniowe, oraz tryb pracy ręcznej
- Grubość mat ok. 4 mm
- Rodzaj ochrony IPX7
- Klasa ochrony I – izolacja ochronna
- Opakowanie kartonowe z 4 barwnym nadrukiem AEG
- Wymiary szer/wys/głęb ok. 51/17/30 cm opakowanie zestawu
- Po prostu dobre: 10 lat gwarancji na matę grzewczą, maty ze znakiem VDE, wysokojakościowa i zapewniająca długą żywotność izolacja przewodów wykonana z tworzywa FEP (porównywalne z teflonem)

Mata Grzewcza HMA TE moc 150/m² : szerokość układania 50 cm

Model	Powierzchnia w m ²	Długość w m	Numer katalogowy
HMA TE 50 Set 150/1	1	2	231076
HMA TE 50 Set 150/1,5	1,5	3	231077
HMA TE 50 Set 150/2	2	4	231078
HMA TE 50 Set 150/3	3	6	231079
HMA TE 50 Set 150/4	4	8	231080
HMA TE 50 Set 150/5	5	10	231081
HMA TE 50 Set 150/6	6	12	231082
HMA TE 50 Set 150/7	7	14	231083
HMA TE 50 Set 150/8	8	16	231084



Interex Katowice, Al Ro dzie skięgo 191 40-315 Katowice