

Ogrzewanie podłogowe THERMO BODEN TBS TC – Comfort 160 W/m²



TBS TC

- Do wszystkich rodzajów pokrycia podłogi, moc grzewcza 160 W/m².
- Do pomieszczeń o małej i dużej powierzchni, szerokość układania 30 i 50 cm.
- Mała odległość pętli 50 mm, dzięki temu optymalny rozkład temperatur przy małym obciążeniu cieplnym przewodu grzejnego (W/m).
- Wysokiej jakości izolacja przewodu grzejnego i płaszcz zewnętrzny wykonana z teflonu.
- Tekstylna siatka o małych oczkach podtrzymująca przewód grzejny ułatwiająca układanie maty.
- Samoprzylepna powierzchnia siatki zapewnia szybkie i proste układanie.
- Mała grubość maty wynosząca < 3 mm.
- Tylko jeden przewód przyłączeniowy do każdej maty stanowi zaletę dla projektowania i instalowania. Długość przewodu przyłączeniowego (zimnego) ok. 5 m.
- Rodzaj ochrony IPX 7 pozwala na układanie tych mat w obszarach wilgotnych.

Maty pojedyncze

THERMO BODEN moc 160 W/m²; szerokość układania 30 cm

Model	Powierzchnia w m ²	Długość w m	Numer katalogowy
TBS TC 30 160/1	1,0	3,3	
TBS TC 30 160/1,5	1,5	5,0	
TBS TC 30 160/2	2,0	6,7	
TBS TC 30 160/3	3,0	10,0	

THERMO BODEN moc 160 W/m²; szerokość układania 50 cm

Model	Powierzchnia w m ²	Długość w m	Numer katalogowy
TBS TC 50 160/4	4,0	8,0	
TBS TC 50 160/5	5,0	10,0	
TBS TC 50 160/6	6,0	12,0	
TBS TC 50 160/7	7,0	14,0	
TBS TC 50 160/8	8,0	16,0	

Ogrzewanie podłogowe THERMO BODEN TBS TB – Basis 160 W/m²



TBS TB

- Do ceramicznych pokryć podłogi, moc grzewcza 160 W/m².
- Szerokość układania maty 50 cm, nadają się w szczególności do dużych powierzchni o prostej geometrii.
- Dobry rozkład temperatur dzięki odległości pętli 63 mm.
- Izolacja przewodu grzejnego wykonana z teflonu, płaszcz zewnętrzny z PVC.
- Siatka o małych oczkach wykonana z włókien tekstylnych / z tworzywa sztucznego z przetkanym przewodem grzewczym.
- Samoprzylepna powierzchnia siatki, zapewniająca wysoki komfort układania.
- Mała grubość maty wynosząca tylko ok. 3 mm.
- Tylko jeden przewód zasilający do każdej maty stanowi zaletę dla projektowania i instalowania. Długość przewodu przyłączeniowego (zimnego) ok. 5 m.

THERMO BODEN moc 160 W/m²; szerokość układania 50 cm

Model	Powierzchnia w m ²	Długość w m	Numer katalogowy
TBS TB 50 160/1	1,0	2,0	221 431
TBS TB 50 160/1,5	1,5	3,0	221 432
TBS TB 50 160/2	2,0	4,0	221 433
TBS TB 50 160/3	3,0	6,0	221 434
TBS TB 50 160/4	4,0	8,0	221 435
TBS TB 50 160/5	5,0	10,0	221 436
TBS TB 50 160/6	6,0	12,0	221 437
TBS TB 50 160/7	7,0	14,0	221 438
TBS TB 50 160/8	8,0	16,0	221 439



Interex Katowice, Al Ro dzie skięgo 191 40-315 Katowice

www.interexkatowice.pl www.interex.strefa.pl tel. 32 203 92 41 fax. 32 351 26 20 tel. kom. 602 55 15 55 mail interexkatowice@gmail.com