

Glassance

Dwa grzejniki w jednym



Grzejnik płytowy i konwektor

- Styl i elegancja szklanej tafli
- Komfort i naturalne ciepło zapewnia szklana płyta grzejna
- Oszczędna eksploatacja dzięki cyfrowemu termostatowi i opcji programowania
- Dostępne również w kolorze białym

Glassance

Dwa grzejniki w jednym



- 1 Blokowana pokrywka
- 2 Pokrętło termostatu
- 3 Miejsce na Ecobox 2
- 4 Wskaźnik działania
- 5 Przełącznik funkcji

Normy i certyfikaty:



moc (W)	typ	oznaczenie kodowe	wymiary (cm) dł. x wys. x głęb.	waga (kg)
1000	GLASSANCE 1000	A 689883	60 x 48 x 7,5	9
1500	GLASSANCE 1500	A 689885	80,7 x 48 x 7,5	12
2000	GLASSANCE 2000	A 689887	100 x 48 x 7,5	16

Komfort

- Komfort i naturalne ciepło zapewnia szklana płyta grzejna.
- Absolutnie cicha praca.

Charakterystyka

- Płyta frontowa z bezpiecznego, przydymionego szkła.
- Trwała obudowa ze stalowej blachy, pokryta lakierem piecowym w kolorze ciemnobrązowym.
- Dwa elementy grzejne: oporowy obwód naniesiony na szklaną taflę oraz aluminiowy radiator, tłoczony w kształcie X, zespolony z hermetyczną grzałką – AIRALU Silence.

Instalacja

- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II i wykonanie bryzgoszczelne (IP24) umożliwia instalację w łazienkach
- Podłączenie do instalacji bez przewodu ochronnego. Grzejnik nie wymaga zerowania ani uziemienia.
- Łatwy montaż na ścianie zapewnia załączony wspornik.
- Zasilanie jednofazowe 230V

Możliwości regulacji

- Elektroniczny termostat cyfrowy z układem scalonym ASIC. Dokładność regulacji temperatury 0,1°C.
- Wielopozycyjny przełącznik funkcji: Komfort, Eco (obniżka o -4°C od wcześniej ustawionego poziomu komfortu), Dyżur (ok. +7°C), Wyłączenie, Program.
- Możliwości programowania:
 - zdalnie – przez przewód sterujący tygodniowym programatorem – np. Micro Driver
 - wkładany moduł odbiorczy tygodniowego programatora Ecobox 2 RCP
 - wkładany moduł nadawczy tygodniowego programatora Ecobox 2 ECP
- Optyczny wskaźnik działania grzejnika.
- Pokrętło termostatu z możliwością ograniczania zakresu regulacji lub blokowania (funkcja hotel)

Bezpieczeństwo

- Podwójna ochrona przeciwporażeniowa kl.II, podwójna izolacja □, urządzenie bryzgoszczelne IP247 ▲
- Certyfikaty CENELEC oraz NF, oznaczenie CE
- Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jakość wyrobów potwierdza znak CE – wyrób produkowany we Francji zgodnie z normami europejskimi.