

PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY

Elektronicznie regulowane ogrzewacze przepływowe,






ciśnieniowe, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Bezstopniowy dobór temperatury ciepłej wody wypływającej z urządzenia. Elektroniczna regulacja zapewnia automatyczne dopasowanie mocy grzewczej gwarantując utrzymanie żądanej temperatury wody na stałym poziomie, aż do osiągnięcia granicy mocy.

System grzejny z odkrytą grzałką nadaje się szczególnie do wody o dużej zawartości wapnia, lecz także do wody o małej zawartości wapnia. Zakres stosowania patrz dane techniczne. Przystosowane do współpracy z armaturami ciśnieniowymi. Wyposażone są w gwintowane króćce do podtynkowego / natynkowego podłączenia wody. Trójdrożny kulowy zawór odcinający. Przystosowane do współpracy z armaturami WKMD oraz WBMD produkcji Stiebel Eltron.

DEL...SLi

**DEL 18, 18/21/24, 27 SLi electronic LCD**

- » DEL 18/21/24 SLi z możliwością wyboru mocy grzewczej
- » DEL 18 SL 25 A, do starych instalacji elektrycznych z zabezpieczeniem 25 A
- » elegancki wygląd
- » regulowany elektronicznie, zapewnia zawsze stałą wartość żądanej temperatury ciepłej wody, aż do osiągnięcia granicy mocy
- » wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący żądaną temperaturę ciepłej wody
- » bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania FFB 1 lub FFB 2 (dostępny jako osprzęt dodatkowy)
- » możliwość obrócenia pokrywy urządzenia przy montażu pod punktem poboru
- » możliwość ograniczenia temperatury wody na 43°C
- » przystosowane do ogrzewania wody wstępnie podgrzanej np. przez kolektory słoneczne
- » elektroniczny system zabezpieczenia i elektroniczny system wykrywania pęcherzyków powietrza
- » przystosowane do instalacji wodnych z tworzywa sztucznego
- » podłączenie elektryczne w dolnym lub górnym obszarze urządzenia

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
227498  	DEL 18 SLi 25 A	18 kW	478/225/105
227499  	DEL 18/21/24 SLi	18/21/24 kW	478/225/105
227500 	DEL 27 SLi	27 kW	478/225/105

Głębokość wraz z pokrętkiem doboru temperatury = 114 mm

Dane techniczne

Typ	DEL 18 SLi 25A	DEL 18/21/24 SLi	DEL 27 SLi
Podłączenie elektryczne	3/PE	3/PE	3/PE
Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V
Prąd znamionowy	26A	29/31/35A	39A
Zabezpieczenie elektryczne	25A	32/32/35A	40A
Zakres nastaw temperatury	30 - 60°C	30 - 60°C	30 - 60°C
Specyficzna przewodność elektryczna przy 15°C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Elektryczna oporność właściwa	900 Ohm/cm	900 Ohm/cm	900 Ohm/cm
Kolor	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP 25*	IP 25*	IP 25*

* IP 24 w przypadku podłączenia natynkowego