

MAŁE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY

DHM 3, DHM 4, DHM 6



DHM - hydraulicznie sterowane,

ciśnieniowe ogrzewacze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju. Do zaopatrywania w wodę jednego punktu poboru. Hydrauliczne sterowanie urządzenia włącza moc elektryczną automatycznie w zależności od przepływu wody. Dzięki systemowi grzejnemu odkrytej grzałki nadają się szczególnie do wody o dużej zawartości wapnia. Regulacja przepływu wody pozwala na prawie stały przyrost temperatury w całym zakresie pracy. Przystosowane do współpracy z armaturami ciśnieniowymi. Wyposażone są w gwintowane króćce 3/8" do natynkowego podłączenia wody. Ogrzewacze przepływowe mini - DHM 3, 4, 6

- » Sterowane hydraulicznie.
- » Szybkie nagrzewanie wody.
- » Do montażu pod umywalką.
- » Wyposażone w elektryczny przewód przyłączeniowy.
- » Urządzenie wyposażone w ściankę tylną umożliwiającą bezpośrednie mocowanie do ściany.
- » Metalowe króćce przyłączeniowe wody.
- » Specjalny regulator strumienia wody z ogranicznikiem przepływu
- » Wydajność DHM 3: 2,0 l/min przy 15°C do 40°C (Δt 25 K).
- » Wydajność DHM 4: 2,5 l/min przy 15°C do 40°C (Δt 25 K).
- » Wydajność DHM 6: 3,3 l/min przy 15°C do 40°C (Δt 25 K).

Numer katalogowy	Typ	Opis	Moc	W/S/G w mm
220813	DHM 3	Do montażu pod umywalką.	3,5 kW	143/190/82
220814	DHM 4	Do montażu pod umywalką.	4,4 kW	143/190/82
185473	DHM 6	Do montażu pod umywalką.	5,7 kW	143/190/82

Sztuk/paletę: 40.

Dane techniczne

Typ	DHM 3	DHM 4	DHM 6
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~230 V 50 Hz	1/N/PE ~230 V 50 Hz	1/N/PE ~230 V 50 Hz
Specyficzna przewodność elektryczna przy 15°C	90 mS/m	90 mS/m	90 mS/m
Elektryczna oporność właściwa	1100 Ohm/cm	1100 Ohm/cm	1100 Ohm/cm
Podłączenie wody	G 3/8	G 3/8	G 3/8
Kolor	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP25	IP25	IP25
Ciężar	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

DEM 3, DEM 4, DEM 6



DEM - elektronicznie sterowane / ciśnieniowy

Mini ogrzewacz przepływowy utrzymuje stałą temperaturę wypływu niezależnie od temperatury zasilania. Systemy grzewcze z odkrytą grzałką troszczą się o szybkie i skuteczne wydanie ciepłej wody przy umywalce. Temperatura regulowana od 30°C do 50°C. Celem zabezpieczenia działania przy niskich ciśnieniach wody przepływ może być regulowany. Elektroniczne Mini - Ogrzewacze ogrzewają wodę bezpośrednio przy kranie i zawsze, jeśli jest używana. Straty energii i wody nie występują, tak jak przy długich sieciach w systemach centralnych. Odpowiednie także dla wstępnie ogrzanej wody do 60°C

- » elektronicznie sterowany Mini-ogrzewacz przepływowy dla umywalk
- » dzięki elektronice stała temperatura wypływu
- » nastawna temperatura od 30-50°C
- » regulowany przepływ
- » skuteczny system grzewczy z odkrytą grzałką

Numer katalogowy	Typ	Opis	Moc	W/S/G w mm
231001	DEM 3	Do montażu nad - lub pod umywalką.	3,5 KW	143/190/82
231002	DEM 4	Do montażu nad - lub pod umywalką.	4,4 KW	143/190/82
231215	DEM 6	Do montażu nad - lub pod umywalką.	5,7 KW	143/190/82

Sztuk/paletę: 40.

Dane techniczne

Typ	DEM 3	DEM 4	DEM 6
Podłączenie elektryczne	1/N/PE ~230 V 50 Hz	1/N/PE ~230 V 50 Hz	1/N/PE ~230 V 50 Hz
Specyficzna przewodność elektryczna przy 15°C	90 mS/m	90 mS/m	90 mS/m
Elektryczna oporność właściwa	1100 Ohm/cm	1100 Ohm/cm	1100 Ohm/cm
Podłączenie wody	G 3/8	G 3/8	G 3/8
Kolor	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony IP	IP25	IP25	IP25
Ciężar	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg