

## STOJĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

SHO AC 600

**SHO AC,**

ciśnieniowy, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru. Zbiornik stalowy, emaliowany wewnątrz, seryjnie wyposażony w sygnalizacyjną anodę ochronną i termometr. Kołnierz grzejny z pojedynczo wymiennymi miedzianymi elementami grzejnymi. Woda w zbiorniku ogrzewacza utrzymywana jest w temperaturze odpowiedniej do nastawienia regulatora. Możliwe nastawianie temperatury w sposób bezstopniowy w zakresie od około 35°C do 85°C, bądź ograniczenia jej pokrętem wyboru temperatury. Temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwa, automatyczne zabezpieczenie mrozoochronne. Możliwość podłączenia cyrkulacji wody.

Izolacja cieplna dostarczana jest oddzielnie.

W przypadku wykonania dwutaryfowego / jednotaryfowego - regulator szybkiego nagrzewania RWF 1N-A zapewnia instalator.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Pojemność w litrach	Ciężar w kg	Króciec przył. wody
003352	SHO AC 600 6/12*	6/12; 12/12 kW, 3/N/PE~400V	1685/750/1030	600	161	R2 / R1 1/2
001414	SHO AC 600 7,5**	7,5kW, 3/N/PE~400V	1685/750/1030	600	160	R2 /
003353	SHO AC 1000 9/18*	9/18; 18/18 kW, 3/N/PE~400V	2525/750/1030	1000	232	R2 / R1 1/2
001415	SHO AC 1000 12**	12 kW, 3/N/PE~400V	2525/750/1030	1000	230	R2 / R1 1/2

\* Wykonanie dwutaryfowe / jednotaryfowe.

\*\* Wykonanie jednotaryfowe.

**Dane techniczne**

Typ	SHO AC 600 6/12	SHO AC 600 7,5	SHO AC 1000 9/18	SHO AC 1000 12
Wykonanie kołnierza grzejnego	dwutaryfowe/ jednotaryfowe	jednotaryfowe	dwutaryfowe/ jednotaryfowe	jednotaryfowe
Moc przyłączeniowa ~ 400 V	6/12 kW	7,5 kW	9/18 kW	12 kW
Podłączenie elektryczne	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Napięcie znamionowe	400 V	400 V	400 V	400 V
Podłączenie wody	Góra/dół: G 2/G 1 1/2"	Góra/dół: G 2/G 1 1/2"	Góra/dół: G 2/G 1 1/2"	Góra/dół: G 2/G 1 1/2"
Ciężar	161 kg	160 kg	232 kg	230 kg
Rodzaj ochrony	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

**Uwaga!**

**Stojące pojemnościowe ogrzewacze SHO AC należy zamawiać z izolacją WD!**

**Izolacja cieplna do SHO AC**

Numer katalogowy	Typ	Typ urządzenia / Wykonanie	Wymiary W/Ø
071730	WD 611	SHO AC 600 wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z tworzywa piankowego z powłoką z tworzywa sztucznego.	1800/950
071731	WD 1011	SHO AC 1000 wysokojakościowa 100 mm izolacja cieplna z tworzywa piankowego z powłoką z tworzywa sztucznego.	2640/950

WD 611

