

POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

Uwaga!

Urządzenia ciśnieniowe muszą być wyposażone w zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadający znak CE!

SH 10 SLi



SH 15 SLi



SHU 5 SLi



SHU 10 SLi



SH / SHU 5 - 15 SLi

ciśnieniowe, do zaopatrywania w wodę kilku punktów poboru.

Urządzenia SHU ... Si do montażu pod umywalką, urządzenia SH ... Si do montażu nad umywalką. Ogrzewacze charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego i umieszczonym na czarnym polu wskaźnikiem ze skalą temperatury.

Wyposażone w zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową izolacją cieplną z polistyrenowego, sztywnego tworzywa piankowego. Izolacja spełnia wymogi recyklingu i wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej. Zbudowana jest z dokładnie pasowanych elementów kształtowych o minimalnych stratach ciepła.








Woda zawarta w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, w zależności do nastawienia regulatora. Regulator temperatury o zakresie od około 35°C do 85°C z pozycją ekonomicznego wykorzystywania energii. Możliwe jest ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65°C. Ogrzewacze wyposażone są w przewód zasilający i wtyczkę ze stykiem uziemiającym oraz zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar.

Dla SHU 5 SLi i SHU 10 SLi dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca SVMT z membranowym zaworem bezpieczeństwa R 1/2" (patrz osprzęt dodatkowy).

Dla SH 10 SLi i SH 15 SLi dostępna jest także specjalna grupa zabezpieczająca KV 30 (patrz osprzęt dodatkowy na stronie 13).

- SHU 5 SLi - zbiornik miedziany

- SH (U) 10 - 15 SLi - zbiornik stalowy, emaliowany, zabezpieczony magnezową anodą ochronną

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
22215106  	SHU 5 SLi	2 kW	421/263/230
22947606 	SH 10 SLi	2 kW	503/295/275
22947306  	SHU 10 SLi	2 kW	503/295/275
22947806 	SH 15 SLi	2 kW	600/316/295
22947906 	SH 15 SL	3,3 kW	600/316/295

Sztuk/paletę: SHU 5 - 24; SH 10 , SHU 10 - 12; SH 15 - 8.

Dane techniczne

Typ	SHU 5 SLi	SH 10 SLi	SHU 10 SLi	SH 15 SLi	SH 15 SLi 3,3 kW
Pojemność	5l	10l	10l	15l	15l
Podłączenie elektryczne	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Napięcie znamionowe	230V	230V	230V	230V	230V
Zużycie energii na podtrzymanie temp. /24h	0,31 kWh	0,35 kWh	0,36 kWh	0,41 kWh	0,41 kWh
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24