

POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY

SVMT



Trójniki



Grupy zabezpieczające (osprzęt dodatkowy)

Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.

Numer katalogowy	Typ	Opis	Dla typu
073499	SVMT	Grupa zabezpieczająca R 1/2" z membranowym zaworem bezpieczeństwa, odprowadzeniem nadmiaru wody do syfonu umywalki, ogranicznikiem ciśnienia ustawionym fabrycznie na 3 bar oraz zaworem regulującym przepływ. Obudowa wykonana z mosiądzu, chromowana. Możliwość podłączenia manometru.	SHU 5 SLi SHU 10 SLi
070558	trójnik	Rozdzielacz wody do przyłączenia drugiego punktu poboru, 2 sztuki w komplecie. w połączeniu z SVMT	SHU 5 SLi SHU 10 SLi

KV 30



KV 40





TA 260



Grupy zabezpieczające (osprzęt dodatkowy)

Stiebel Eltron Polska zaleca stosowanie markowych i oryginalnych grup bezpieczeństwa, które zapewniają najwyższy komfort użytkowania, optymalne wykorzystanie c.w.u. oraz eliminują niekontrolowane wycieki wody z zaworu bezpieczeństwa.

Numer katalogowy	Typ/Opis	Dla typu
000826 	KV 30 (z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar), lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, oraz zaworem regulującym przepływ. Bez zaworu redukującego ciśnienie wody. Obudowa wykonana z mosiądzu, chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość podłączenia manometru oraz termostatu do centralnego mieszania wstępnego wody TA 260.	SH 10 SLi SH 15 SLi SH 30 ÷ 150 S SHZ 30 ÷ 150 LCD
000828 	KV 40 (z zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar), lejkiem, syfonem służącym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeństwa, zaworem regulującym przepływ oraz zaworem redukującym ciśnienie wody (od max 10 bar). Obudowa wykonana z mosiądzu, chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Możliwość podłączenia manometru oraz termostatu do centralnego mieszania wstępnego wody TA 260.	SH 30 ÷ 150 S SHZ 30 ÷ 150 LCD
003466	TA 260, termostat do centralnego wstępnego mieszania wody, w połączeniu z grupami zabezpieczającymi KV 30, KV 40. Zakres nastaw temperatury c.w.u. 30°C do 60°C. Możliwe również późniejsze zamontowanie w grupę zabezpieczającą.	SH 30 ÷ 150 S SHZ 30 ÷ 150 LCD

Czas nagrzewania

