

SUSZARKI DO RĄK

HTE 4



HTE 4 electronic,

dla gastronomii, przemysłu i budynków administracji publicznej. Higieniczna i ekonomiczna eksploatacja dzięki elektronicznej zbliżeniowej na podczerwień, która steruje w sposób bezdotykowy włączaniem i wyłączaniem suszarki, ściśle wg zapotrzebowania. Suszy ręce przy wyjątkowo cichej eksploatacji, a mimo to z dużą mocą. Dzięki swojemu innowacyjnemu wzornictwu, stanowi ona nowy akcent w łazienkach. Wysokojakościowa, odporna na uderzenia i na promieniowanie ultrafioletowe obudowa z tworzywa sztucznego. Podczas suszenia rąk wydzielany jest przyjemny zapach pochodzący z fabrycznie zamontowanego, wymiennego wkładu zapachowego.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
073007 	HTE 4	1,85 kW	250/238/230

Sztuk/paletę: 60.

HTE 5



HTE 5 electronic,

zastosowanie i zasada działania jak HTE 4. Mocna, aluminiowa obudowa wykonana jako odlew ciśnieniowy, umożliwia stosowanie wszędzie tam, gdzie łatwo może dochodzić do uszkodzeń.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
073008 	HTE 5	1,85 kW	266/257/230

Sztuk/paletę: 60.

Dane techniczne

Typ	HTE 4	HTE 5
Podłączenie elektryczne	1/N 220-240 V 50 Hz	1/N 220-240 V 50 Hz
Ciężar	2,5 kg	4 kg
Kolor	biały	biały RAL 9003
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	odlew aluminium
Przepływ powietrza	146 m ³ /h	146 m ³ /h
Rodzaj ochrony	IP23	IP23
Klasa ochrony	II	II

SUSZARKI DO RĄK

HTT 4



HTT 5 WS



HTT 5 AM



HTT 5 SM



HTT 4 WS turbotronic,

zastosowanie i zasada działania jak HTE 4. Z uwagi na zwiększoną do 2,6 kW moc urządzenie zalecane szczególnie w przypadkach, gdy zależy nam na bardzo szybkim suszeniu rąk.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
074464	HTT 4 WS*	2,6 kW	250/238/230

Sztuk/paletę: 60.

HTT 5 turbotronic,

zastosowanie i zasada działania jak HTT 4 WS turbotronic, lecz w obudowie aluminiowej wykonanej jako odlew ciśnieniowy. Dostępne w wymienionych poniżej kolorach.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm
074465	HTT 5 WS*	2,6 kW	266/257/230
182052	HTT 5 AM*	2,6 kW	266/257/230
182053	HTT 5 SM*	2,6 kW	266/257/230

* WS - kolor biały; AM - kolor antracyt metalik; SM - srebrny metalik.

Sztuk/paletę: 60.

Dane techniczne

Typ	HTT 4 WS	HTT 5 WS	HTT 5 AM	HTT 5 SM
Podłączenie elektryczne	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz	1/N 220-240 V 50/60 Hz
Ciężar	2,7 kg	4,2 kg	4,2 kg	4,2 kg
Kolor	biały	biały RAL 9003	antracyt metalik	srebrny metalik
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	odlew aluminium	odlew aluminium	odlew aluminium
Przepływ powietrza	250 m ³ /h	250 m ³ /h	250 m ³ /h	250 m ³ /h
Rodzaj ochrony	IP23	IP23	IP23	IP23
Klasa ochrony	II	II	II	II

Wkłady zapachowe do suszarek

Od marca 2012 produkt wycofany

Numer katalogowy	Typ	Opis
168213	DPS 1	Wymienne wkłady zapachowe do suszarek HTE 4, HTT 4 - 5 szt. w opakowaniu.
168214	DPS 2	Wymienne wkłady zapachowe do suszarek HTE 5, HTT 5 - 5 szt. w opakowaniu.