

## KONWEKTORY



CNS...S

### CNS...S,

nadają się przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale. Ciepło poprzez naturalną konwekcję, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposób równomierny i bezzapachowy. Charakteryzują się wyjątkowo płaską obudową metalową. Rurkowe elementy grzejne z wysokiej jakości stali stopowej z płytami aluminiowymi, gwarantują długą żywotność. Zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi temperaturowemu. Płynna regulacja temperatury i optymalna łatwość obsługi dzięki termoregulatorowi. Posiadają zabezpieczenie przeciwprzebiegowe.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
22 07 16	CNS 50 S	0,5 kW	450/370/78	231,-
22 07 17	CNS 75 S	0,75 kW	450/445/78	253,-
22 07 18	CNS 100 S	1,0 kW	450/445/78	264,-
22 07 19	CNS 125 S	1,25 kW	450/590/78	286,-
22 07 20	CNS 150 S	1,5 kW	450/590/78	297,-
22 07 21	CNS 175 S	1,75 kW	450/740/78	330,-
22 07 22	CNS 200 S	2,0 kW	450/740/78	352,-
22 07 23	CNS 250 S	2,5 kW	450/890/78	399,-
22 07 24	CNS 300 S	3,0 kW	450/1040/78	451,-

Sztuk/paletę: CNS 50, 75 S - 72; CNS 100, 125 S - 48; CNS 150, 175, 200 S - 36; CNS 250 S - 24, CNS 300 S - 14.

### Dane techniczne

Typ	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	CNS 125 S	CNS 150 S	CNS 175 S	CNS 200 S	CNS 250 S	CNS 300 S
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Ciężar	4 kg	4,6 kg	4,6 kg	6 kg	6 kg	7,2 kg	7,2 kg	8,4 kg	9,9 kg
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Zakres nastaw temperatury	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II	II	II	II	II	II

### CNS...UE,

jak CNS...S lecz: zapewniają bardzo dokładnie stałą temperaturę regulowaną termostatem elektronicznym. Konwektory wyposażone są dodatkowo w przewód sterujący, który podłączony do odpowiedniego regulatora umożliwi zdalne włączenie nocnego obniżenia temperatury, całkowite wyłączenie lub włączenie konwektora.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
229749	CNS 50 UE	0,5 kW	450/370/100	297,-
229750	CNS 75 UE	0,75 kW	450/445/100	319,-
229751	CNS 100 UE	1,0 kW	450/445/100	330,-
229752	CNS 125 UE	1,25 kW	450/590/100	352,-
229753	CNS 150 UE	1,5 kW	450/590/100	363,-
229754	CNS 175 UE	1,75 kW	450/740/100	396,-
229755	CNS 200 UE	2,0 kW	450/740/100	418,-
229756	CNS 250 UE	2,5 kW	450/890/100	483,-
229757	CNS 300 UE	3,0 kW	450/1040/100	529,-

Sztuk/paletę: CNS 50, 75 UE - 72; CNS 100, 125 UE - 48; CNS 150, 175, 200 UE - 36; CNS 250 UE - 24; CNS 300 UE - 14.

### Dane techniczne

Typ	CNS 50 UE	CNS 75 UE	CNS 100 UE	CNS 125 UE	CNS 150 UE	CNS 175 UE	CNS 200 UE	CNS 250 UE	CNS 300 UE
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Ciężar	3,3 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,2 kg	5,2 kg	6,3 kg	6,3 kg	7,7 kg	8,9 kg
Kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
Zakres nastaw temperatury	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C	6-30°C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II	II	II	II	II	II



CNS...UE

## KONWEKTORY



CON 10 S

### CON@-S,

nadają się szczególnie do ogrzewania przejściowego bądź do szybkiego ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale. Ciepło, poprzez naturalną konwekcję, jest rozdzielane w pomieszczeniu w sposób równomierny i bezzapachowy. Dzięki umieszczeniu z boku regulatorowi temperatury można nastawiać w sposób bezstopniowy żadaną temperaturę pomieszczenia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem - dzięki wbudowanemu bezpiecznikowi temperatury. Trwały, wysokiej jakości, płytowy element grzejny ze stali szlachetnej. Kratka wylotu powietrza o kolorze antracytowym.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 18 15	CON 10 S	1,0 kW	460/430/123	530,-
07 18 16	CON 15 S	1,5 kW	460/585/123	590,-
07 18 17	CON 20 S	2,0 kW	460/740/123	660,-
07 18 18	CON 30 S	3,0 kW	460/1050/123	730,-

Sztu/paletę: 22.

### Dane techniczne

Typ	CON 10 S	CON 15 S	CON 20 S	CON 30 S
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg	8,3 kg	11,3 kg
Kolor	biały	biały	biały	biały
Zakres nastaw temperatury	0-30°C	0-30°C	0-30°C	0-30°C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II



CON 10 ZS

### CON@-ZS,

wykonanie jak w przypadku CON-S, jednakże dodatkowo z dwudziestoczterogodzinnym programatorem kwarcowym.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 18 19	CON 10 ZS	1,0 kW	460/430/123	650,-
07 18 20	CON 15 ZS	1,5 kW	460/585/123	720,-
07 18 21	CON 20 ZS	2,0 kW	460/740/123	780,-
07 18 22	CON 30 ZS	3,0 kW	460/1050/123	850,-

Sztuk/paletę: 22.

### Dane techniczne

Typ	CON 10 ZS	CON 15 ZS	CON 20 ZS	CON 30 ZS
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Ciężar	4,8 kg	6,5 kg	8,3 kg	11,3 kg
Kolor	biały	biały	biały	biały
Zakres nastaw temperatury	0-30°C	0-30°C	0-30°C	0-30°C
Rodzaj ochrony	IP24	IP24	IP24	IP24
Klasa ochrony	II	II	II	II

## OGRZEWACZE SZYBKONAGRZEWAJĄCE



CK 20 S

### CK 20 S,

stanowią idealne rozwiązanie dla szybkiego ogrzewania pomieszczeń, które nie są ogrzewane stale, jak np. łazienki bądź pomieszczenia do uprawiania hobby. Nowoczesna, lekko łukowata obudowa, wkomponuje się harmonijnie w wystrój każdego pomieszczenia. Kratka wylotu powietrza o kolorze antracytowym. Żądana temperatura pomieszczenia nastawiana jest w sposób bezstopniowy przez umieszczony z boku regulator temperatury. Dzięki cicho działającej dmuchawie energia grzewcza jest do dyspozycji natychmiast. Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewnia wbudowany bezpiecznik temperaturowy.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 17 93  	CK 20 S	2,0 kW	460/335/124	390,-

Sztuk/paletę: 22.



CKR 20 S

### CKR 20 S,

wykonanie jak w przypadku CK 20 S, jednakże z dwoma stopniami grzewczymi i dwoma stopniami pracy dmuchawy, przy kombinowanej mocy dmuchawy i mocy grzewczej. Dzięki temu, urządzenie posiada cichy stopień 1000 W grzania podstawowego oraz stopień grzania szybkiego o mocy 2000 W.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 26 33  	CKR 20 S	1,0 / 2,0 kW	460/335/124	460,-


Sztuk/paletę: 22.



CKZ 20 S

### CKZ 20 S,

wykonanie jak w przypadku CK 20 S, jednakże z dodatkowym dwudziestoczerogodzinnym programatorem kwarcowym.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 17 95  	CKZ 20 S	2,0 kW	460/335/124	510,-

Sztuk/paletę: 22.

### Dane techniczne

Typ	CK 20 S	CKR 20 S	CKZ 20 S
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Ciężar	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Kolor	biały	biały	biały
Zakres nastaw temperatury	5-30°C	5-30°C	5-30°C
Rodzaj ochrony	IP13B	IP13B	IP13B

# OGRZEWACZE SZYBKONAGRZEWAJĄCE



CBS 20

## CBS,

naściennne ogrzewacze szybkonagrzewające nadają się szczególnie jako wyłączne ogrzewanie łazienek oraz jako ogrzewanie przejściowe i uzupełniające np. do pokoi gościnnych lub pomieszczeń do uprawiania hobby. Temperatura pomieszczenia może być nastawiana bezstopniowo, za pomocą wbudowanego regulatora temperatury. Ogranicznik temperatury chroni urządzenie przed przegrzaniem. Obudowa w kolorze białym.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
18 52 74	CBS 20 S	2,0 kW	400/276/115	250,-

Sztuk/paletę: 66.

## Dane techniczne

Typ	CBS 20 S
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V
Ciężar	3 kg
Kolor	Biały, RAL 9010
Zakres nastaw temperatury	5-35°C
Rodzaj ochrony	IP24
Klasa ochrony	II

## CFK 5,

Ogrzewacze zabezpieczające przed zamarzaniem przeznaczone do zabezpieczania małych pomieszczeń np. WC, łazienek itp. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu można nastawiać bezstopniowo. Wbudowany regulator temperatury wyłącza ogrzewanie w chwili osiągnięcia nastawionej temperatury. Praca w trybie ochrony przed zamarzaniem powoduje automatyczne włączenie się ogrzewacza w przypadku obniżenia się temperatury do granicy zamarzania. Obudowa metalowa jasnoszara, ścianki boczne wykonane z tworzywa sztucznego.

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
07 36 85	CFK 5	0,5 kW	387/170/110	110,-

Sztuk/karton: 12.

## Dane techniczne

Typ	CFK 5
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V
Ciężar	1,2 kg
Kolor	Biały
Zakres nastaw temperatury	6-45°C
Rodzaj ochrony	IP20
Klasa ochrony	II

## IW,

Promienniki kwarcowe na podczerwień z reflektorem wychylnym do około 30°, o wysokim połysku, z kwarcowymi prętami grzejnymi. Mocowane na ścianie, zapewniają natychmiast przyjemne ciepło, bez wyczuwalnego ruchu powietrza. Nadają się szczególnie do łazienek, werand, zadaszonych tarasów.

- » Metalowa obudowa
- » Obsługa wyłącznikiem ciąganym
- » Wskaźnik stopnia ogrzewania

Numer katalogowy	Typ	Moc	W/S/G w mm	Cena netto PLN
22 93 39	IW 120	1,2 kW	145/535/85	130,-
22 93 40	IW 180	1,8 kW	145/535/85	140,-

Sztuk/paletę:

## Dane techniczne

Typ	IW 120	IW 180
Podłączenie elektryczne	1/N~230 V	1/N~230 V
Ilość stopni ogrzewania	3	3
Ciężar	1,55 kg	1,55 kg
Kolor	srebrny	srebrny
Rodzaj ochrony	IPX4	IPX4



CFK 5



IW